



Катер «Баренц 1100»

СПЕЦИФИКАЦИЯ (технические характеристики и комплектация ГИМС)



г. Архангельск, проспект Никольский, 15
тел. (8182) 23 06 26 +7 911 554 09 23

sevsudcorpar@mail.ru www.barentsboats.ru

Назначение	
Катер предназначен для эксплуатации в морских прибрежных районах плавания и на внутренних водных путях в безледовый навигационный период в качестве: - служебно - разъездного и инспекционного судна; - поисково-спасательного, в т. ч. для водолазных работ; - прогулочного, рыболовного.	Класс РРР «Омс 2,0» / Категория РРР «2»
Высота волны, до	2,0 метров
Скорость ветра, (в зависимости от района плавания), до	10,4 - 13 м/сек
Удалением от берега (в зависимости от района плавания), до	13,0 км – 22,0 км
Возможность использования при температурах наружного воздуха в диапазоне	- 5°C до + 35°C
Возможность использования при температуре забортной воды	0°C до + 28°C
Проектная документация	Северный филиал РРР
Основные эксплуатационно-технические характеристики и комплектация судна	
Максимальная дальность хода на одной заправке 500 литров при номинальной мощности двигателей с водометными движителями Alamarin, при запасе топлива, км	300
Максимальная скорость с судовыми дизельными двигателями Yanmar и водометными движителями Alamarin , узлов (км/час)	30 (55)
Крейсерская скорость с судовыми дизельными двигателями Yanmar и водометными движителями Alamarin , узлов (км/час)	25 (46)
Корпус катера с продольно-поперечным набором и 4-мя водонепроницаемыми переборками	Цельносварной
- материал	Сплав АМг 4,5 (5083 Н 111)
Окраска корпуса и кабины синтетическими лакокрасочными материалами производства Jotun в цвет по выбору заказчика	Наличие
Рубка-пассажирский салон (кабина), тип	Закрытая
Длина по корпусу (наибольшая), мм	10000
Длина габаритная с бушпритной площадкой и кринолином, мм	11500
Ширина по корпусу, мм	3600
Осадка корпусом, мм	550 - 600
Толщина киля, мм	14